

Køge Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen
 Miljøafdelingen, miljoe@koege.dk
 Torvet 1
 4600 Køge

**KØGE KOMMUNE**

Anmeldeskema for fedtudskiller og slamfang

- Dokumentation for indgået tømningsordning -

Skemaet udfyldes og sendes til miljoe@koege.dk, sammen med relevante bilag.

Data vil blive gemt, læs hvordan på <https://www.koege.dk/databeskyttelse>. Først herefter behandles sagen. Jeg godkender at data gemmes

1. VIRKSOMHEDENS STAMOPLYSNINGER		
Navn		
Adresse		
Matrikelnummer		
CVR-nr. og P-nr.		
Kontaktperson		
Tlf.nr. og mail		
2. FEDTUDSKILLER OG SLAMFANG		
<i>Vedlæg opdateret afløbstegetning/situationsplan med angivelse af fedtudskiller og slamfang.</i>		
Fedtudskiller	Produktnavn og type	
	Opsamlingskapacitet for fedt (liter)	
	Nominal størrelse (liter/sek.)	
	Er der lagtykkelsesalarm?	<input type="checkbox"/> Ja
Slamfang	Produktnavn	
	Integreret i fedtudskiller?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej, den er særskilt
	Total størrelse (liter) <i>Hvis det ikke er integreret</i>	
	Opsamlingskapacitet for slam (liter)	

3. OPLYSNINGER OM TØMNINGSFIRMA / AFFALDSTRANSPORTØR		
<i>Vedlæg skriftlig dokumentation på indgået aftale med firmaet om, at de udfører tømning.</i>		
Firmanavn		
Adresse		
CVR-nr. og P-nr.		
Skal firmaet pejle slamfang og fedtudskiller for jer? <i>Hvis nej, skal I selv pejle efter behov. Det er altid en god idé selv at pejle med jævne mellemrum, hvis det er muligt.</i>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
4. OPLYSNINGER OM MODTAGEANLÆG FOR AFFALD		
<i>Vedlæg dokumentation på, hvor affaldet afleveres. Tømningsfirmaet kan oplyse om dette.</i>		
Firmanavn		
Adresse		
CVR-nr. og P-nr.		
5. FREKVENSER FOR PEJLING OG TØMNING AF SLAMFANG OG FEDTUDSKILLER		
<i>Anfør den frekvens, som er aftalt med tømningsfirmaet. Frekvensen skal tilpasses efter behov og i overensstemmelse med Køge Kommunes vejledende retningslinjer (se næste side). Ændring af frekvensen kræver ikke godkendelse fra Køge Kommune.</i>		
Afløbsinstallation	Pejling (antal pr. år)	Tømning (antal pr. år)
Fedtudskiller		
Slamfang		
Prøvetagningsbrønd	Bør tømmes samtidig med de øvrige installationer.	
Dato:	Underskrift:	

Tjekliste - din ansøgning skal indeholde følgende:

- Besvarelse af spørgsmålene
- Retvisende afløbstegning/situationsplan
- Dokumentation for indgået aftale med tømningsfirma
- Dokumentation for hvor affaldet fra slamfang og fedtudskiller afleveres

Regler for tømning af slamfang og fedtudskillere, jf. Køge Kommunes vejledende retningslinjer for indretning, dimensionering og drift af fedtudskillere

Den samlede vejledning findes på www.koege.dk under Erhverv og Spildevand

Ved tømning forstås, at fedtudskilleren bundtømmes, hvorefter den fyldes op med rent vand.

Fedtudskillere må ikke give anledning til luftgener og skal derfor tømmes efter behov, også af hensyn til fedtudskillerens effektivitet og risikoen for sygdomsfremkaldende bakterievækst. Køge Kommune kan fastsætte krav om bestemte tømningfrekvenser.

Såfremt det ved tømningerne konstateres at fedtudskilleren har opsamlet 75 % af udskillerens normerede kapacitet eller derover, skal tømningshyppigheden øges, indtil det er sikkert at fyldningsgraden er mindre end 75 % mellem 2 tømninger.

Slamfanget foran fedtudskilleren tømmes med samme hyppighed som fedtudskilleren.

Der skal foreligge en kontrakt mellem virksomheden og et anerkendt slamsugerfirma om regelmæssige tømning af fedtudskilleren. Den aftalte tømningfrekvens skal modsvare fedtudskillerens faktiske belastning. Kontrakten skal som minimum indeholde oplysninger om tømningfrekvens, anslåede årlige mængder og hvilke(t) godkendte modtageanlæg der benyttes. Kvittering for hver enkelt tømning skal opbevares i mindst 5 år og forevises på forlangende af Køge Kommune.